


Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe.

Double - row angular - contact ball bearings.



Wymiary główne Dimensions					Oznaczenie łożyska Bearing designation	Odmiana Constructional series			Nośność Load rating		Obroty graniczne Limiting speeds		Masa Mass
d	D	B	r _{s min}	α			N	M	dynam. dynamic	statycz. static	w smarze grease	w oleju oil	
mm									daN		obr. /min.		
25	62	25.4	1.1	32	3305	❖			2890	2640	7500	10000	0.37
30	62	23.8	1	32	3206	❖	❖		2720	2700	7000	9500	0.32
35	72	27	1.1	32	3207	❖			3480	3530	6000	8000	0.48
40	90	36.5	1.5	32	3308	❖			5600	5900	5000	6700	0.9
45	85	30.2	1.1	32	3209	❖			4550	5150	5000	6700	0.71
	100	39.7	1.5	32	3309	❖			7300	7950	4500	6000	1.2
80	170	68.3	2.1	32	3316			❖	17600	21200	3600	4000	6.95

N Łożysko z kanałkiem na pierścieniu zewnętrznym pod pierścień osadczy
- Bearing with snap ring groove on outer ring

M Masywny koszyk mosiężny prowadzony na elementach tocznych
- Solid brass cage centred on the rolling elements